

大阪ガス 給湯器

HomeLink 連携マニュアル



大阪ガス給湯器を連携する

※ご利用者(入居者)さまでの登録となります。

大阪ガスの給湯器リモコンをHomeLinkアプリへ連携する方法について説明します。

この設定を行うことで、HomeLinkアプリからの給湯器操作が可能となります。

①給湯器リモコンの設定

<事前確認>

ご利用の給湯器が、「エネファームアプリⅡ」または「給湯器アプリ」にて、給湯器リモコンを事前にご登録ください。

ご利用の給湯器に対応するアプリについては、大阪ガスのHPをご参照ください。

※給湯器アプリ、エネファームアプリの操作方法については、大阪ガスにお問い合わせください。

▼給湯器アプリについて

https://home.osakagas.co.jp/search_buy/hotwater/remote/index.html

▼エネファームアプリについて：

https://home.osakagas.co.jp/search_buy/enefarm/wireless_lan/index.html

②HomeLinkを連携する (以下はエネファームアプリⅡでの手順となります)

エネファームアプリⅡアプリを起動し、「歯車」→「外部サービスとの連携」→「認証コード発行」→「認証コード発行」をタップし、14桁数字の認証コードを発行します。

※認証コードは自動でコピーされます。5分以内に設定を完了させてください。



HomeLinkアプリにて、ホーム「+」→「給湯器」→「大阪ガス」を選択すると、ブラウザに遷移します。

さきほどの認証コードを貼り付け、「許可する」をタップします。

認証に成功しましたら、「許可する」をタップします。HomeLinkへ戻ります。



追加完了画面にて「次へ」をタップするとTOP画面に給湯器パネルが表示され登録完了です。

「>」で詳細画面が開きます。

