

製品仕様

製品名		eRemoteAC	
型番		100Vモデル	AC100
		200Vモデル	AC200
定格電源		100Vモデル	125V – 15A
		200Vモデル	200V – 20A
通信		規格	IEEE802.11b/g/n
		方式	Wi-Fi（2.4G帯） / Bluetooth
		距離	12m ※使用環境により通信距離が変わる可能性あり
赤外線対応方位		全方位	
消費電力		ペアリング瞬時	約0.9W
		平均待機	約0.4W
		赤外線発進時（瞬時）	約1.9W
動作環境		温度	0℃～40℃
		湿度	80%以下 RH（結露なきこと）
本体	サイズ	100Vモデル	70 x 70 x 65cm
		200Vモデル	70 x 70 x 68cm
	重量	100Vモデル	約118g
		200Vモデル	約125g
取得認定		技術基準適合証明（Rマーク） 電気用品安全法（PSE）	
アプリ要件		iOS 15.1以上・Android 7.0以上	

製品仕様

製品名	光温湿度計	
型番	AC-S	
入力電源	5V 70uA	
動作環境	温度	0℃～50℃
	湿度	85%以下 RH（結露なきこと）
本体	サイズ	28.8 x 10.5 x 45.2mm
	重量	5g
計測	温度範囲	-40～125℃ 誤差：±1℃
	湿度範囲	10～90%RH 誤差：±5%RH
	照度範囲	0.001～100K lx
	間隔	60秒に1回
	アプリ反映	以下のいずれかの場合、 本体からサーバー(アプリ)へデータのアップロードを行います。 ・5分に1回 ・測定温度が ±1℃ 変化した場合 ・測定湿度が ±10% 変化した場合
デバイス要件	ファームウェアバージョン62009以降のeRemoteACが必須	
アプリ要件	iOS 15.1以上・Android 7.0以上	